

ナツアハウス製品表(自然塗料)

25.12.2010

商品グループ名	商品名	商品番号	主な用途と特性	単位塗布量 (m ² /L)	基剤	DIN-EN71 適合性*
カラー	エマルジョン カラー (水性塗料)	08045	内装用、壁、天井等、耐摩耗性、通気性 (壁紙、木、プラスター、コンクリート、レンガ)	7 - 12	水性	
	ミネラル カラー (水性シリケート塗料)	08010	内装用、壁、天井等、通気性、カビ防止 (コンクリート、レンガ、石膏、プラスター)	6 - 11	水性	
プライマー	ハードオイル	00210	内装床(明色硬木);浸透性良、	9 - 18	油性	適
	ハードオイル ハイパフォーマンス	00250	床、階段、家具類への第一コート;高浸透性、 通気性	9 - 19	油性	適
	ハードオイル ハイソリッド	00214	内装木部用プライマー、(床、階段、家具類、 屋外家具用)、通気性、(溶剤5%以内)	50 - 80	油性	適
	ナチュラル レジン プライマー 透明 着色	92900 92850 - 92865	内装用プライマー、シーラー;透明を混合すると 光沢増す;通気性;(テーブル、家具、玩具類、 子供用家具、) (ハードワックス等での表面被覆仕上を推奨)	17-85 (92900) 9-15(その他)	アルコール性 アルコール性	適 適
	ナチュラル レジン プライマー ハイフィリング	92809	内装用プライマー、シーラー;ハードワックス含有; 木の細孔に高浸透、通気性(テーブル、玩具等)	9-15	アルコール性	適
	ナチュラル レジン パティナ ステインズ	92901 - 92908	家具、玩具等の着色用、 とどの割合でも混合	17 - 85	アルコール性	
オイル・ワックス	ハードワックス 透明	01050	オイルプライマー塗装した内装木部用ワックス、	60 - 450	油性	適
	白	01051	(床、階段、家具等);無溶剤、耐静電性、通気性			適
	ハードワックス オイル ハイグロス	01500	内装中高使用頻度木部の保護、高浸透性、(オ	15 - 50	油性	適
	白	01501	イル・ワックス、プライマー・仕上ワンステップ剤)			適
ハーモニック (水性・乳化塗料)	01020 - 01025	内装木部、壁紙、プラスター;通気性(パネル、腰板 等)(無溶剤、自然な匂、アレルギー体質に最適)	15 - 30	水性	適	
アンビエンティック(水性・乳化塗料)	01650	内装木部用(家具、装飾部、床、階段、テーブル) (オイル・ワックスのワンステップ剤);通気性	9 - 18	水性		
レジン・オイル フィニッシュ	レジン・オイル フィニッシュ 透明	03000 - 03440	内外装木部用、着色・仕上ワンステップ、耐水性、	10 - 16	油性	適
	半透明	03200 - 03610	(窓枠、ドア、デッキ、床、家具、子供家具等)	10 - 16	油性	適
	ファンタスティック	00203	外装木部全天候塗料、強撥水性(デッキ、壁面) 内装木部湿潤部(厨房、浴室等);通気性	9 - 12	油性	
チーク・オイル	00261	外装木部(テラス、硬い木製家具等);速乾性、 高浸透性;耐候・防かび・耐UV・耐静電性、	9 - 12	油性		
クリーニング及び メンテナンス製品	保守・手入れ用キット	09081	総合的な保守と手入れ用(床、階段、家具等)		油性	
	木部再生剤	09200	強力クリーナー、風化・腐食・褪色木部の修復用、 (果物酸をベース)		水性	

* DIN-EN71 : 塗料が乾いた後で、14歳以下の子供や幼児がなめたり口に入れても安全な、文具や玩具の安全性基準を定めたドイツ工業標準規格

注: ナツアハウス社の自然塗料はホルムアルデヒド放散量基準に係わるユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂やホルムアルデヒド系防腐剤を原料として全く含まない**国土交通省告示対象外**の製品です。
また、その他シックハウス症候群の原因となるとされるトルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス等の一連の関連する化合物も原料として一切使用していません。
製造に使用した全ての原料を、製品に添付される技術資料に公開 しています。
