

セニデコ製品表(漆喰塗料・塗壁剤)

25.12.2010

製品名	用途	特徴	工法	下地材	着色材	成分	効果	標準施工面積
デコ・プロヴァンス	内装	蜜蝋ワックスで仕上げる漆喰 (RとVパウダーはワックスなし 仕上げも可能)	コテ+スパチュラ又はペイ ント用手袋 塗り	練物白色 ペースト	プロヴァンスカラー	消石灰、石灰、セルロースファイバー、水、その他	調湿効果、消臭効果、静電気防止効果、紫外線防止効果	± 18 m2/21kg
				粉末白色 Rパウダー		消石灰、石灰、セルロースファイバー、その他		± 15 m2/13kg
				粉末乳白色 Vパウダー		消石灰、石灰、セルロースファイバー、パーミキュライト、その他		± 15 m2/13kg
				液状乳白色ワックス		パラフィン、蜜蝋、水、その他		25 m2/3L
アバナ	内装	刷毛塗り漆喰; マットで落ち着いた、アンティーク調仕上がり	コテ+ブラシ、スポンジ、又はボウゼット塗り	粉末白色	アバナカラー	消石灰・セルロースファイバー・粉末セメント・その他	調湿効果、消臭効果、静電気防止効果、	± 15 m2/5kg
ペイント・アラ・ショー	内装	ペイント漆喰; 大理石風仕上がりで、重厚・高級感あり	コテ+コテ、又は刷毛+コテ	液体白色	グレインカラー	消石灰・セルロースファイバー・大理石粉末・その他	調湿効果、消臭効果、静電気防止効果、	± 24 m2/10kg (2度塗り)
セニピエール	内外装壁面、床材	造形漆喰; レンガ風、ブロック風、タイル風仕上げ	フリーハンド、コテ、ヘラなどで造形	粉末乳白色	アバナカラー	消石灰・石灰・粉末セメント・大理石粉末・その他	調湿効果、消臭効果、静電気防止効果、	± 8 m2/25kgレンガ風; ± 4m2/25kg偽石風
アルケットショー・グレイン	内外装	天然漆喰; プロヴァンスの町並み様	コテ、又はコテ+プラスチックコテ	練物白色	グレインカラー	消石灰・石灰・セルロースファイバー・その他	調湿効果、消臭効果、静電気防止効果、	± 15 m2/25kg
クレピー・プロヴァンサル	内外装	樹脂入り漆喰; プロヴァンスの西洋漆喰; 優れた耐久性、耐候性、施工性	コテ、又はコテ+プラスチックコテ	練物白色	グレインカラー	消石灰・石灰・アクリル樹脂30%・その他		± 8m2/15kg

注:セニデコ社の漆喰塗料はホルムアルデヒド放散量基準に係わるコリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂やホルムアルデヒド系防腐剤を原料として全く含まない**国土交通省告示対象外**の製品です。上表の製品は全て **F 基準同等品**として認定されています。また、その他シックハウス症候群の原因となるとされるトルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス等の一連の関連する化合物も原料として一切使用していません。製造に使用した全ての原料を、製品に添付される技術資料に公開 しています。